



冰涼寧靜 新感受



肯特淨冷型窗口式冷氣機



三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網

防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter 破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少室內的蟎蟲，抗蟎性達95%以上。

溶菌酶過濾網 Enzyme Filter 捕捉及清除空氣中的霉菌孢子、細菌及塵埃，持續發揮強力的溶菌力，過濾效能達99.9%。

除塵過濾網有效隔絕塵埃，防止霉菌積聚。




蟎蟲



三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網

1級能源標籤

榮獲機電署頒發 1 級能源標籤，有效減低耗電量，慳電環保。



雙重藍鑽防銹塗層

特有藍鑽防銹塗層，塗於機內前排的蒸發器及後排的散熱器，外殼更經防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



易拆洗面板及過濾網

輕輕一拉，即可將過濾網取出，而面板更可一同拆除及清洗，時刻保持潔淨。



自動均勻送風

導風葉自動搖擺，讓涼風均勻飄送每個角落。

淨冷型窗口式冷氣機

- 1級能源標籤
- 三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網
- 雙重藍鑽防銹塗層
- 自動均勻送風系統
- 可潔式過濾網
- 易拆洗面板
- 寧靜優雅設計
- 1+5 1年全機及5年壓縮機保養

	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	TA-07SAX	TA-09SAX	TA-12SAX	TA-18SAX	TA-22PAX
冷凍能力 (BTU / 小時) Cooling Capacity (BTU / h)	7,000	8,800	12,000	18,000	21,500
電源 (伏特 / 相 / 赫斯) Power Supply (V / Phase / Hz)	220 - 240 / 1 / 50				
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	750	920	1,250	1,950	2,320
操作電流 (安培) Operating Current (A)	3.5	4.2	6.0	9.0	10.6
除濕能力 (公升 / 小時) Dehumidifying Capacity (L / h)	0.8	1.0	1.2	1.8	2.2
氣流體積 (高) (立方米 / 小時) Airflow Volume (High) (m ³ / h)	281	335	406	708	752
尺寸 (毫米) Dimensions (mm)	闊	450	450	600	660
	高	346	346	380	428
	深	535	535	560	680
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	25	26	38.5	53.5	62
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭	

量度冷凍能力的測試條件為溫和氣候 T1，即從室內側進入的空氣溫度為 27°C 乾球/19°C 濕球，從室外側進入的空氣溫度為乾球 35°C/濕球 24°C。

世紀開利家用空調有限公司
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.
地址 / Address : 九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室
Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, H.K.
客戶服務熱線 / Customer Service Hotline : (852) 2305 2089
傳真 / Fax : (852) 2305 2072
電郵 / E-mail : info@century-carrier.com
網址 / Website : www.century-carrier.com

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。
有關產品保用條款及細則，請致電客戶服務熱線查詢。



肯特分體式冷氣機



三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網

防蟎蟲過濾網 Anti-mite Filter 破壞蟎蟲的體內機能，削弱蟎蟲的繁殖能力，減少室內的蟎蟲，抗蟎性達95%以上。

溶菌酶過濾網 Zymex Filter 捕捉及清除空氣中的霉孢子、細菌及塵埃，持續發揮強力的溶菌力，過濾效能達99.9%。


除塵過濾網有效隔絕塵埃，防止霉菌積聚。



蟎蟲

1級能源標籤**

榮獲機電署頒發 1 級能源標籤，有效減低耗電量，慳電環保。



獨立抽濕功能

可作獨立抽濕，最適合黃梅天氣。

「隨處走」調節溫度功能

一般冷氣機的溫度感應器只裝置在主機上，無法全面讀取室內溫度。肯特掛牆式分體機的智能遙控器設有溫度感應器，可偵測遙控器周圍的溫度。當室內溫度高於預設溫度時，冷氣機會提升製冷效能，為家居調節最舒適的室溫。



強勁製冷模式

迅即將冷凍效能提高，氣流及出風角度自動調節至最大輸出功率，以最短時間降低室內溫度。

睡眠模式

適合睡眠時設定，在首兩小時上升兩度，及後五小時保持同一溫度，避免房間過冷而令你著涼，讓你進入甜美夢鄉。



機內防霉功能 Self Clean**

冷氣機內部容易殘留濕氣，令霉菌滋生及機件銹蝕。只需按下「機內防霉功能」(Self Clean) 鍵，冷氣機會吹出涼風，以除去室內機蒸發器上的水份，防止霉菌滋生。



此功能可於製冷或抽濕模式下進行

雙重藍鑽防銹塗層**

特有藍鑽防銹塗層，塗於機內前排的蒸發器及後排的散熱器，外殼更經防銹處理，令冷氣機防水防銹，真正持久耐用。



功能顯示燈 一目了然

時尚優雅的面板，配以功能顯示燈及液晶體遙控器，輕鬆調校及讀取溫度，操作更簡單方便。



24小時定時開關

可預設開機及關機時間，配合睡眠、回家、上班時間，操作更靈活。

易拆洗面板及過濾網

輕輕一推，即可拆除面板，而過濾網更可一同取出及清洗，時刻保持潔淨。



自動均勻送風

導風葉自動搖擺，讓涼風均勻飄送每個角落。

自動重啟功能

遇上電力中斷，冷氣機會在電源恢復後，自動回復原來的功能設定。

**適用於指定型號

淨冷型掛牆式分體機



- 三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網
- 獨立抽濕功能
- 機內防霉功能
- 雙重藍鑽防銹塗層△
- 「隨處走」調節溫度功能
- 無線遙控器
- 1+1 1年全機及1年壓縮機保養
- 1級能源標籤
- 強勁製冷模式
- 睡眠模式
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 自動均勻送風
- 自動重啟功能

		1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	室內 室外	TS-10SX TS-10SAX	TS-13SX TS-13SAX	TS-18SX TS-18SAX	TS-22SX TS-22SAX
冷凍能力 (BTU / 小時) Cooling Capacity (BTU / h)		9,000	11,800	18,000	21,500
電源 (伏特 / 相 / 赫斯) Power Supply (V / Phase / Hz)		220 - 240 / 1 / 50			
能源標籤 Energy Label		1	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)		850	1,080	1,650	1,920
操作電流 (安培) Operating Current (A)		3.5	5.0	7.8	8.8
除濕能力 (公升 / 小時) Dehumidifying Capacity (L / h)		1.0	1.1	1.8	2.2
氣流體積 (高) (立方米 / 小時) Airflow Volume (High) (m ³ / h)		600	600	880	1,050
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 室外	800 x 275 x 188 700 x 540 x 240	800 x 275 x 188 780 x 540 x 250	940 x 275 x 205 820 x 595 x 330	1045 x 315 x 235 845 x 700 x 320
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	室內 室外	8 24.5	8 28	10 38	12 46
冷媒配管直徑 (毫米 / 吋) Refrigerant Piping Diameter (mm / inch) 液體 Liquid 氣體 Gas		6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	9.52 (3/8") 16.0 (5/8")
最長配管長度 (米) Max. Piping Length (m)		15	15	20	20
最大配管高低差 (米) Max. Piping Height Difference (m)		5	5	5	5
供電來源 Source of Power Supply		室內機		室內機	室外機
插頭 Plug Type		13A 標準插頭		不連插頭	

△適用於指定型號

淨冷型窗口式分體機

室外機只有353毫米高 最啱安裝於窗台

肯特窗口式分體機，室外機只有353毫米高，尺寸與窗口機相若，可輕易擺放於窗台位置，省卻安裝費用及時間。運作比傳統窗口式冷氣機更寧靜，最適合睡房及書房使用。更備有市場少有2.5匹大製冷量型號。



▽適用於 TW-10SX / TW-10SAX

- 三合一防蟎·溶菌酶除塵過濾網
- 強勁製冷模式
- 機內防霉功能
- 24小時定時開關
- 「隨處走」調節溫度功能
- 自動重啟功能
- 獨立抽濕功能
- 睡眠模式
- 雙重藍鑽防銹塗層△
- 無線遙控器
- 易拆洗面板及過濾網
- 1+1 1年全機及1年壓縮機保養

△適用於指定型號

		1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	室內 室外	TW-10SX TW-10SAX	TW-13SX TW-13SAX	TW-18SX TW-18SAX	TW-22SX TW-22SAX
冷凍能力 (BTU / 小時) Cooling Capacity (BTU / h)		9,000	11,500	17,800	20,800
電源 (伏特 / 相 / 赫斯) Power Supply (V / Phase / Hz)		220 - 240 / 1 / 50			
能源標籤 Energy Label		2	2	2	2
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)		940	1,160	1,720	2,150
操作電流 (安培) Operating Current (A)		4.4	5.4	7.8	10
除濕能力 (公升 / 小時) Dehumidifying Capacity (L / h)		1.0	1.2	1.8	2.2
氣流體積 (高) (立方米 / 小時) Airflow Volume (High) (m ³ / h)		600	600	880	1,150
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 室外	800 x 275 x 188 450 x 353 x 390	800 x 275 x 188 645 x 430 x 478	940 x 275 x 205 645 x 430 x 478	1045 x 315 x 235 645 x 430 x 478
淨重 (公斤) Net Weight (kg)	室內 室外	8 26	8 39.5	10 43.5	13.5 43.5
冷媒配管直徑 (毫米 / 吋) Refrigerant Piping Diameter (mm / inch) 液體 Liquid 氣體 Gas		6.35 (1/4") 9.52 (3/8")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") 15.9 (5/8")
最長配管長度 (米) Max. Piping Length (m)		15	15	20	20
最大配管高低差 (米) Max. Piping Height Difference (m)		5	5	5	5
供電來源 Source of Power Supply		室內機		室內機	室外機
插頭 Plug Type		13A 標準插頭		不連插頭	

● 量度冷凍能力的測試條件為溫和氣候 T1，即從室內側進入的空氣溫度為 27°C 乾球 / 19°C 濕球，從室外側進入的空氣溫度為乾球 35°C / 濕球 24°C。
● 安裝分體機的室外機時，如連接喉管長度少於 5 米，則無需添加雪種，詳情請參閱安裝說明。