

## 健康電解水機 (分體式) (主機)

### TK-AJ21S1

建議零售價 HK\$2,200

- 此電解水機主機必須與濾水器 TK-CJ01, TK-CJ11或 TK-CJ21 接駁使用，不可獨立運作
- 3段鹼性(飲食用)及1段酸性(美容用)選擇及淨水功能
- 機身體積纖巧，方便安裝於狹小環境
- 日本製造



產品概覽

規格

支援服務

#### 濾水產品

#### 健康電解水機

定格	AC 220-240V, 50 Hz, 1.0A	
消耗電力	約 48W (待機時 0.4W)	
本體	體積	寬100mm x 深 95mm x 高 250 mm
	重量	約 1.2kg (滿水時約 1.4kg)
本體適用水溫	35oC以下(分水開關為 80oC以下)	
本體適用最高水壓	70 kPa- 350kPa	
水管適用最高水壓	70 kPa- 750kPa	
電解	電解方式	連續電解方式
	出水量 (生成水流量)	1.2公升/分鐘 (水壓為100kPa之時)
	電解能力轉換	鹼性：3階段調整 弱酸性：1階段
	可以連續使用時間	常溫時約 5分鐘
	電解槽壽命	約為 270小時 (僅指離子水生成時間和洗淨時間)
	電解洗淨	自動洗淨方式 (洗淨時間為 8 秒鐘, 排水時間約為 90 秒鐘)
淨水能力	淨水出水量	-
	過濾流量	-
	過濾能力	-
	濾心更換限期 (更換指標)	-
	濾材	-
	可除去的成份	-
	不可除去的成份	-
電源線長度	約2m	
電源插頭	BF3型連英標灰土	
電流保護裝置	保險絲: 2.0A	
更換濾心型號	-	