

# 開利全新冷氣機系列 2015



## 開利窗式冷氣機 - 淨冷型及冷暖型



淨冷型




淨冷抽濕遙控型



冷暖抽濕遙控型

		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	淨冷型 淨冷抽濕遙控型	CHK07LGA CHK07EGA	CHK09LGA CHK09EGA	CHK12LGA CHK12EGA	CHK18LGA CHK18EGA	CHK23LGA CHK23EGA
冷凍能力 Cooling Capacity	BTU/小時 BTU/h	7,000	8,800	12,000	18,000	23,000
能源標籤 Energy Label		1	1	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)		700	920	1,250	1,950	2,370
尺寸 (闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	毫米 mm	450 x 346 x 535	450 x 346 x 535	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭	

		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model		CHK07HGA	CHK09HGA	CHK12HGA	CHK18HGA	CHK23HGA
冷凍能力 Cooling Capacity	BTU/小時 BTU/h	7,000	8,700	11,500	18,000	22,000
製暖能力 Heating Capacity	BTU/小時 BTU/h	7,000	8,600	11,500	17,500	19,000
能源標籤 Energy Label		1	2	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	冷凍 製暖	750 670	1,020 900	1,250 1,205	1,980 1,930	2,330 2,100
尺寸 (闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	毫米 mm	450 x 346 x 535	450 x 346 x 535	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭	



三合一納米銀負離子防霉過濾網



獨立抽濕\*



製暖功能\*



1級能源標籤^



雙重藍鑽防銹塗層



12小時定時開關\*



ECO省電模式\*



自動均勻送風系統



可潔式過濾網



易拆洗面板



自動重啟功能\*



無線遙控器\*



寧靜優雅設計



1年全機及5年壓縮機保養

\* 適用於淨冷抽濕遙控型及冷暖抽濕遙控型窗式機 ◆ 適用於冷暖抽濕遙控型窗式機 △ 適用於指定型號

## 移動式空調 - 淨冷型及冷暖型



淨冷型

PC-09LA-1  
PC-12LA



淨冷型

冷暖型

PC-15LA PC-09LHPA-1  
PC-12LHPA-1

型號 Model	淨冷型			冷暖型	
	1匹	1.5匹	1 3/4匹	1匹	1.5匹
冷凍能力 Cooling Capacity	9,000	12,000	15,000	8,900	11,300
製暖能力 Heating Capacity	-	-	-	8,500	10,200
能源效益 Energy Level	Class A <sup>◇</sup> (歐盟標準)			Class A <sup>◇</sup> (歐盟標準)	
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	1,000	1,350	1,580	1,010 955	1,350 1,130
尺寸 (闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	毫米 mm	460 x 790 x 375	460 x 790 x 375	467 x 765 x 397	467 x 765 x 397
排風喉長度 Length of Exhaust Hose	米 m	1.4		1.5	
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			13A 標準插頭	



無需安裝·即開即用°



獨立抽濕



製暖功能\*\*



能源效益 Class A<sup>◇</sup> (歐盟標準)



釋放負離子



生物酵素過濾網  
Bio Filter



銀離子過濾網



自動蒸發系統



藍鑽防銹塗層



24小時定時開關



ECO省電模式



「隨處走」  
調節溫度



無線遙控器



自動均勻送風系統



可潔式過濾網



自動重啟功能



附送排風喉及窗框組合



底部設滑輪



無盛水器·靈活抽濕



1年全機及5年壓縮機保養

° 視乎實際環境及用戶需要 \*\* 適用於 PC-09LHPA-1 及 PC-12LHPA-1 ◇ 根據歐盟指令 COMMISSION DIRECTIVE 2002/31/EC  
▼ 適用於 PC-09LA-1 及 PC-12LA # 適用於 PC-09LHPA-1、PC-12LHPA-1 及 PC-15LA

# 開利掛牆式分體機

## 掛牆式分體機 - 淨冷型

- 三合一納米銀負離子防霉過濾網
- 機內防霉
- ECO省電模式
- 自動重啟功能
- 獨立抽濕
- 「隨處走」調節溫度
- 自動均勻送風系統
- 無線遙控器
- 1級能源標籤
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 1年全機及1年壓縮機保養
- 雙重藍鑽防銹塗層\*
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈

	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	3匹
型號 Model	42KCEG09A 38KCEG09A	42KCEG12A 38KCEG12A	42KCEG18A 38KCEG18A	42KCEG22A 38KCEG22A	42KCEG24A 38KCEG24A
冷凍能力 Cooling Capacity	9,000	11,800	18,000	21,500	23,500
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1	1
耗電量 Power Consumption	850	1,080	1,650	1,920	2,180
尺寸(闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 800 x 275 x 188 室外 700 x 540 x 240	室內 800 x 275 x 188 室外 780 x 540 x 250	室內 940 x 275 x 205 室外 820 x 595 x 330	室內 1,045 x 315 x 235 室外 845 x 700 x 320	室內 1,045 x 315 x 235 室外 900 x 860 x 315
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	9.52(3/8") 16.0(5/8")	6.35(1/4") 16.0(5/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機			室外機	
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭	

\* 適用於42/38KCEG09A, 42/38KCEG12A, 42/38KCEG22A, 42/38KCEG24A

## 變頻式分體機 - 冷暖型

- 製暖功能
- 機內防霉
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈
- 三合一納米銀負離子防霉過濾網
- 「隨處走」調節溫度
- ECO省電模式
- 自動重啟功能
- 獨立抽濕
- 雙重藍鑽防銹塗層
- 自動均勻送風系統
- 無線遙控器
- 1級能源標籤
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 1年全機及1年壓縮機保養
- 雙重藍鑽防銹塗層\*
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈

	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	室內 42QCEG09V 室外 38QCEG09V	42QCEG12V 38QCEG12V	42QCEG18V 38QCEG18V	42QCEG22V 38QCEG22V
冷凍能力 Cooling Capacity	8,800	11,800	17,300	20,800
製暖能力 Heating Capacity	9,800	12,800	18,300	21,800
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1
耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	冷凍 820 製暖 850	1,080 1,120	1,600 1,550	1,950 1,900
尺寸(闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 705 x 250 x 207 室外 670 x 540 x 265	790 x 265 x 212 670 x 540 x 265	920 x 292 x 231 760 x 590 x 285	1,080 x 330 x 257 845 x 700 x 320
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	9.52(3/8") 15.9(5/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機			室外機
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭

## 變頻多路式分體機 - 淨冷型及冷暖型



淨冷型 38KCEGM18V 38QCEGM18V  
冷暖型 38KCEGM21V 38QCEGM21V  
38KCEGM27V 38QCEGM27V  
38KCEGM36V 38QCEGM36V

- 製暖功能<sup>△</sup>
- 「隨處走」調節溫度
- HI-SPEED 急凍模式
- 易拆洗面板及過濾網
- 無線遙控器
- 三合一納米銀負離子防霉過濾網
- 雙重藍鑽防銹塗層
- ECO省電模式
- 面板設功能顯示燈
- 1年全機及1年壓縮機保養
- 獨立抽濕
- 24小時定時開關
- 自動均勻送風系統
- 自動重啟功能

<sup>△</sup> 適用於變頻多路式分體機 - 冷暖型

本產品目錄只供參考，如有錯誤，以廠方生產的規格為準。  
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。  
有關產品保用條款及細則，請致電客戶服務熱線查詢。

## 纖巧型掛牆式分體機 - 淨冷型

室外機只有430mm高

- 室外機 430毫米高
- 機內防霉
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈
- 三合一納米銀負離子防霉過濾網
- 「隨處走」調節溫度
- ECO省電模式
- 自動重啟功能
- 獨立抽濕
- 雙重藍鑽防銹塗層
- 自動均勻送風系統
- 無線遙控器
- 1級能源標籤
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 1年全機及1年壓縮機保養

	3/4匹	1匹	1.5匹
型號 Model	42KCEG07LA - 1 38KCEG07LA - 1	42KCEG09LA - 1 38KCEG09LA - 1	42KCEG12LA - 1 38KCEG12LA - 1
冷凍能力 Cooling Capacity	7,200	9,200	11,900
能源標籤 Energy Label	1	1	1
耗電量 Power Consumption	650	850	1,100
尺寸(闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 680 x 255 x 178 室外 685 x 430 x 260	770 x 255 x 188 685 x 430 x 260	905 x 275 x 198 685 x 430 x 260
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")
供電來源 Source of Power Supply	室內機		
插頭 Plug Type	13A 標準插頭		

## 窗口式分體機 - 淨冷型

- 製暖功能
- 機內防霉
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈
- 三合一納米銀負離子防霉過濾網
- 「隨處走」調節溫度
- ECO省電模式
- 自動重啟功能
- 獨立抽濕
- 雙重藍鑽防銹塗層
- 自動均勻送風系統
- 無線遙控器
- 1級能源標籤
- 24小時定時開關
- 易拆洗面板及過濾網
- 1年全機及1年壓縮機保養
- 雙重藍鑽防銹塗層\*
- HI-SPEED 急凍模式
- 面板設功能顯示燈

	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	42BG07 38BG07	42BG09 38BG09	42BG12 38BG12	42BG18 38BG18	42BG22 38BG22
冷凍能力 Cooling Capacity	7,200	9,000	11,500	17,800	20,800
能源標籤 Energy Label	1	2	2	2	2
耗電量 Power Consumption	690	940	1,160	1,720	2,150
尺寸(闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 800 x 275 x 188 室外 450 x 353 x 390	800 x 275 x 188 450 x 353 x 390	800 x 275 x 188 645 x 430 x 478	940 x 275 x 205 645 x 430 x 478	1,045 x 315 x 235 645 x 430 x 478
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4") 15.9(5/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機			室內機	室外機
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭	不連插頭

◆ 適用於42/38BG07, 42/38BG09, 42/38BG12

室內機 型號 Model	淨冷型				冷暖型		
	42KCEGM09V	42KCEGM12V	42KCEGM18V	42QCEGM09V	42QCEGM12V	42QCEGM18V	
冷凍能力 Cooling Capacity	2.70 (9,200)	3.46 (11,800)	5.35 (18,300)	2.70 (9,200)	3.46 (11,800)	5.35 (18,300)	
製暖能力 Heating Capacity	-	-	-	2.92 (10,000)	3.75 (12,800)	5.40 (18,400)	
尺寸(闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	800 x 275 x 188						
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	
室外機 型號 Model	淨冷型				冷暖型		
	38KCEGM18V	38KCEGM21V	38KCEGM27V	38KCEGM36V	38QCEGM18V	38QCEGM21V	38QCEGM27V
冷凍能力 - 額定 (最相至最大) Cooling Capacity - Nom. (Min - Max)	6.30 (2.65 - 6.60)	7.60 (4.94 - 7.60)	9.40 (6.58 - 9.40)	13.4 (9.38 - 13.80)	6.30 (2.65 - 6.60)	7.60 (4.94 - 7.60)	9.40 (6.58 - 9.40)
耗電量 (冷凍) - 額定 (最相至最大) Power Consumption (Cooling) - Nom. (Min-Max)	1.94 (0.78 - 1.98)	2.37 (1.42 - 2.37)	2.919 (1.752 - 2.919)	4.161 (2.842 - 4.313)	1.94 (0.78 - 1.98)	2.37 (1.42 - 2.37)	2.919 (1.752 - 2.919)
製暖能力 - 額定 (最相至最大) Heating Capacity - Nom. (Min - Max)	-	-	-	-	6.65 (2.79 - 7.00)	7.90 (5.14 - 7.90)	10.50 (7.35 - 10.50)
耗電量 (製暖) - 額定 (最相至最大) Power Consumption (Heating) - Nom. (Min-Max)	-	-	-	-	22.700 (9.500 - 23.900)	27.000 (17.500 - 27.000)	35.800 (25.100 - 35.800)
尺寸(闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	810 x 558 x 310						
冷媒配管直徑(毫米mm/吋inch) 液體 Liquid 氣體 Gas	6.35 (1/4") 9.52 (3/8")				6.35 (1/4") 9.52 (3/8")		
供電來源 Source of Power Supply	室內機			室外機			
插頭 Plug Type	不連插頭			不連插頭			

\* 變頻多路式分體機：各型號的室外機均配備2至4組普通電線接頭，以便接駁淨冷型42KCEGM18V或冷暖型42QCEGM18V時使用，詳情請參閱安裝說明書。

世紀開利家用空調有限公司  
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室  
Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,  
9 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, Hong Kong  
客戶服務熱線 / Customer Service Hotline : (852) 2305 2089  
傳真 / Fax : (852) 2305 2072 電郵 / E-mail : info@century-carrier.com  
網址 / Website: www.century-carrier.com

