

健康電解水機 (分體式) (附TK-CJ21) (可過濾溶解性鉛)

TK-AJ21

建議零售價 HK\$3,188

- 此套裝內附電解水機主機 (TK-AJ21S1) 和濾水器 (TK-CJ21) · 必須接駁使用
- 3段鹼性(飲食用)及1段酸性(美容用)選擇及淨水功能
- 機身體積纖巧 · 方便安裝於狹小環境
- TK-CJ21: 5重過濾系統濾水器 (可過濾總三鹵甲烷、殘留氯、溶解性鉛、霉嗅、污濁物等 9 種有害物質)
- 中空絲膜過濾層可過濾直徑0.1微米以上微細粒子
- 陶瓷可過濾溶解性鉛
- 液晶顯示屏幕 · 可顯示濾水芯壽命
- 適用濾芯: TK-CJ21C1
- 日本製造



產品概覽

規格

支援服務

| | | |
|----------|---------------|---|
| 濾水產品 | | |
| 健康電解水機 | | |
| 定格 | | AC 220-240V, 50 Hz, |
| 消耗電力 | | 約 48W (待機時 0.4W) |
| 本體 | 體積 | TK-AJ21S1: 寬100mm x 高 250 mm TK-CJ21: 寬 125mm x 高 75 mm |
| | 重量 | TK-AJ21S1: 約 1.2kg (約 1.4kg) TK-CJ21: 約 300g (約 490g) |
| 本體適用水溫 | | 35°C以下(分水開關為常溫) |
| 本體適用最高水壓 | | 70kPa-350kPa |
| 水管適用最高水壓 | | 70 kPa- 750kPa |
| 電解 | 電解方式 | 連續電解方式 |
| | 出水量 (生成水流量) | 1.2公升/分鐘 (水壓為常溫) |
| | 電解能力轉換 | 鹼性: 3階段調整 弱鹼性 |
| | 可以連續使用時間 | 常溫時約 5分鐘 |
| | 電解槽壽命 | 約為 270小時 (僅指離間和洗淨時間) |
| | 電解洗淨 | 自動洗淨方式 (洗淨時排水時間約為 90 秒) |
| 淨水能力 | 淨水出水量 | 1.2公升/分鐘(水壓為常溫) |
| | 過濾流量 | 1.8公升/分鐘(水壓為常溫) |
| | 過濾能力 | 4,000公升 |
| | 濾心更換限期 (更換指標) | 約12個月(每日使用10公升) |
| | 濾材 | 特殊濾布、粒狀活性炭、陶瓷、濾網、中空絲膜 |

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| | 可除去的成份 | 游離殘留氯; 污濁物; 升; 鐵; 鋁; 土臭味素; 性鉛 |
| | 不可除去的成份 | 溶解於水中的鐵、重: 等)或鹽分(海水) |
| 電源線長度 | | 約2m |
| 電源插頭 | | BF3型連英標灰土 |
| 電流保護裝置 | | 保險絲: 2.0A |
| 溫度過高保護裝置 (絕緣變壓器 內) | | 過熱防止器, 自動恢復 高於75°C, 停止運作, 65°C, 恢復運作 |
| 更換濾心型號 | | TK-CJ21C1 (可過濾溶 |

